



ASTROJET™ 160

Der Adressdrucker mit **sechs Druckköpfen** in **zwei Druckbereichen** für den schnellen und konturenscharfen Druck



Der ASTROJET™ 160 mit integriertem Friktionsanleger zeichnet sich insbesondere durch das schnelle, konturenscharfe Drucken mit sechs Druckköpfen in zwei Druckbereichen auf Versandhüllen und Postkarten aus. Der Adressdrucker nutzt die bewährte Inkjet-Technologie und ist über das Touchscreen-Farbdisplay einfach zu bedienen.

Highlights

- Konturenscharfer Druck
- Sechs Druckköpfe, zwei Druckbereiche
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 30.000 Stück/Std.
- Bedienerfreundliches Touchscreen-Farbdisplay
- Überwachen von Druck- und Auftragsstatus sowie Tintenstand
- Hohe Druckqualität bis zu 600 dpi
- Effizient und wirtschaftlich im Verbrauch
- Wasserbasierte Pigmenttinte



6
DRUCK
KÖPFE

2
DRUCK
BEREICHE

ASTROJET™ 160

Spezifikationen

Abmessungen (LxBxH)	730 x 584 x 540 mm
Gewicht	36,3 kg
Druckkopf	6 x HP45
Druckbereich	76,2 x 381 mm
Druckverfahren	Thermischer Tintenstrahldruck
Geschwindigkeit	Bis zu 30.000 Stück/Std.
Druckqualität	High Quality: 600 x 600 dpi, 38 m/min. Standard Quality: 600 x 300 dpi, 76 m/min. Letter Quality: 600 x 200 dpi, 114 m/min. Draft Quality: 600 x 150 dpi, 145 m/min.
Schriftarten	Alle auf dem PC verfügbaren TrueType-Fonts
Software	Astro-Druckertreiber für Windows™
Prozessor	600 Mhz dual-core ARM Cortex-A9 MP Core
Speicher	1 GB, DDR3 1.600 Mhz, SDRAM und eingebaute 8 GB microSD
Materialgröße	127-381 mm Länge, 69,9-254 mm Breite
Materialstärke	Bis 9 mm
Elektrische Anschlüsse	240 Volt, 50/60 Hz
Tinte	Nur Original-Tinte von ASTRO
Tintenstandkontrolle	Ja
Zähler	Ja
Monitor	Touchscreen, Farbdisplay
Verbindung/Netzwerk	USB 3.1, LAN, WLAN
Optional	Ablaufband, Drop-Tray

Verbrauchsmaterial

Reinigung	Reinigungstücher, Arbeitshandschuhe, Handwaschpaste
-----------	---

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern.