

ASTROJET™ SP2

Das Full Color Inkjet-Printsystem steigert die Effizienz in flexiblen Versandprozessen.

STAND
ALONE

IN
LINE



Das ASTROJET SP2 ermöglicht Unternehmen im Versandbereich effizienten Digitaldruck in Vollfarben – sowohl als Standalone-System als auch integriert in bestehende Produktionsumgebungen. Seine HP-Druckkopftechnologie sorgt mit hoher Geschwindigkeit für brillante Ergebnisse auf unterschiedlichen Medien.

Als Inline-Printsystem lässt sich das ASTROJET SP2 nach einer Kuvertiermaschine einsetzen, wodurch individuelle Aufdrucke und Personalisierungen direkt im laufenden Prozess umgesetzt werden können. Das steigert die Produktivität und Flexibilität im modernen Versanddruck und macht einen Vordruck der Medien überflüssig.

Highlights

- **Hohe Geschwindigkeit:** 18 Zoll/Sek., bzw. ca. 9.500 Umschläge/Std. (Querformat)
- **Verschiedene Medienarten:** Briefpapier, Versandtaschen und flache Versandkartons bis zu 12,5 mm Medienstärke.
- **Randloser Druck**
- **Leicht zugänglich:** Erleichtert Reinigung, vereinfacht die Beseitigung von Papierstaub und den Austausch des Moduls.
- **Software:** AMC-entwickelter Windows-Treiber, eingebaute Farbprofile



Spezifikationen

Abmessungen	61 cm x 137 cm x 50 cm (B,L,H)
Gewicht	50 kg
Elektrische Anschlüsse	240 Volt, 50/60 HZ
Drucktechnologie	Thermischer Tintenstrahldruck
Tintentyp	Pigmentierte Tinte, 4 separate CMYK-Patronen
Druckqualität	1200 dpi x 1200 dpi bei 9 ips (13,5 m/min) 600 x 1200 dpi bei 18 ips (27 m/min)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 6.500 Seiten im Letter/A4-Format pro Stunde
Druckvolumen	500.000 Letter/A4-Seiten pro Monat
Einzugskapazität	16,0" (406 mm) Zuführungsbehälter
Druckbereich	Breite: 2,0" (51 mm) - 11,7" (297 mm) Länge: 3,75" (95 mm) – 20" (508 mm)
Konnektivität	USB 2.0; 802.3 LAN (10/100/100) Ethernet-Anschluss
Software	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-Bit Treiber mit integrierten Farbprofilen und optionaler RIP-Software
Mediengröße	Breite: 3,0" bis 13,5" (76 mm bis 342 mm) Länge: 3,75" bis 20" (95 mm bis 508 mm)
Materialstärke	0,004" bis 0,500" (0,1 mm bis 12,0 mm)
Tintenpatronen	CMYK Wasserbasierte Pigmenttinten
Farbabstimmung	ICC-Farbprofilunterstützung für qualifizierte Medien
Wartung	Austauschbare Wartungsschale

Verbrauchsmaterial

Reinigung	Reinigungstücher, Arbeitshandschuhe, Handwaschpaste
-----------	---

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern.